



Less Salt[®]
Acondicionadores Magnéticos

Acondicionadores Magnéticos de uso Industrial



DT < 1800 PPM



1" - 2½"



Acero Inoxidable

Conjunto de imanes permanentes exteriores

MODELO:

LSI-100-I

1"



USD 1 200.00

MODELO:

LSI-150-I

1½"



USD 1 800.00

MODELO:

LSI-200-I

2"



USD 2 400.00

MODELO:

LSI-250-I

2½"



USD 3 000.00



DT > 1000 PPM



3" - 8"



Acero Inoxidable

Conjunto de imanes permanentes exteriores

MODELO:

LSI-300-I

3"



USD 3 600.00

MODELO:

LSI-400-I

4"



USD 4 800.00

MODELO:

LSI-600-I

6"



USD 7 200.00

MODELO:

LSI-800-I

8"



USD 9 600.00

Conjunto de imanes permanentes interiores



Less Salt[®]
Acondicionadores Magnéticos

Acondicionadores Magnéticos de uso Industrial



DT > 1000 PPM



10" - 24"



Acero Inoxidable

Conjunto de imanes permanentes interiores

MODELO:
LSI-1000-I
10"



USD 12 000.00

MODELO:
LSI-1200-I
12"



USD 14 400.00

MODELO:
LSI-1400-I
14"



USD 16 800.00

MODELO:
LSI-1600-I
16"



USD 19 200.00

MODELO:
LSI-1800-I
18"



USD 21 600.00

MODELO:
LSI-2000-I
20"



USD 24 000.00

MODELO:
LSI-2200-I
22"



USD 26 400.00

MODELO:
LSI-2400-I
24"



USD 28 800.00

Less Salt[®]
Acondicionadores Magnéticos

Acondicionadores Magnéticos de uso Industrial

Diagrama de Instalación

El acondicionador magnético se debe instalar a la descarga de la bomba del circuito hidráulico lo mas próximo del sistema que se desea beneficiar.

